

Kategorie:
MEDIZINMÖBEL

 Familie:
SZAFY LEKARSKIE NSML

 Möbel-Code
NSML 101


Ausgewählte Parameter

| Höhe | Breite | Tiefe |
|-------------|------------|------------|
| 1800 | 600 | 435 |

Gewählte Farben

| Korpusfarben | Türfarben |
|---|---|
|  RAL 7035 Lichtgrau |  RAL 7035 Lichtgrau |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Empfohlener Nettopreis der Möbel | 1 684,00 PLN |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Voraussichtliche Anzahl | 1 |
|-------------------------|---|

* Durch die Angabe der erwarteten Stückzahl können Sie den Rabatt, den der Händler je nach Auftragsgröße gewähren kann, besser bestimmen.

| | |
|---------------------|--------------|
| Konfigurationspreis | 1 684,00 PLN |
|---------------------|--------------|

Beschreibung der Möbelfamilie

Szafa NSML ze szklanymi półkami jest optymalnym wyborem do gabinetów lekarskich, laboratoriów, aptek i szpitali. Zawartość szafy jest chroniona przez drzwi wyposażone w zamek z dwoma kluczami w standardzie. Szafy NSML w standardzie występują bez kótek. Dodanie ich wymaga zakupienia zestawu kótek i zamontowania go do szafy. Kółka można zakupić przy zamówieniu szafy lub w trakcie jej użytkowania. Wewnętrzne półki wykonane ze szkła typu float o grubości 5 mm, regulowane co 25 mm, dzięki czemu szafy NSML są uniwersalne w zastosowaniu. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania półek metalowych zamiast półek szklanych. Warianty z półkami metalowymi idealnie nadają się do biur. Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o grubości 4 mm. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu są wytrzymałe i stabilne. Posiadają stopki regulujące, które umożliwiają wypoziomowanie mebla. Szafy NSML cechują się ponadczasowym designem i jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo przechowywanym przedmiotom - spełniają wymogi RODD.

Zertifikate



10 Jahre Garantie


 ISO 9001
 Zertifikat des
 Qualitätsmanagementsystems
 nach ISO 9001 und ISO 14001


Zirconium Beschichtung



RAL-Palette

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|----|
| Zulässige fachlast [kg] | 25 |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------|---|
| Anzahl der türen | 1 |
|------------------|---|

| | |
|--------|-------------|
| Türtyp | PRZESZKLONE |
|--------|-------------|

| | |
|-------------|-------|
| Schloss typ | 2 PKT |
|-------------|-------|

| | |
|--------------|----|
| Gewicht [kg] | 42 |
|--------------|----|

| | |
|------------|---|
| Ausrüstung | Półki ze szkła o grubości 5 mm, przestawne co 25 mm ; Zamek z dwoma kluczami ; Stopki poziomujące w zakresie 10 mm ; Możliwość montażu kótek ; |
|------------|---|

| | |
|-----------------|------------|
| Blechdicke [mm] | 0,7 - 1 mm |
|-----------------|------------|

| | |
|-------------------|----|
| Verstellbare füße | Ja |
|-------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Schieberegler | Ja |
|---------------|----|

1. Die angegebenen Maße sind Maße, ohne dass das Schloss über die Schrankkontur hinausragt. 2. Die angegebenen Maße können von den tatsächlichen um ±5 mm abweichen. 3. Konstruktionsänderungen an den Produkten behalten wir uns unter Beibehaltung der Gebrauchstauglichkeit vor, die das Erscheinungsbild geringfügig beeinträchtigen können. 4. Bei Einbauten, bei denen es auf exakte Maße ankommt (z. B. Einsetzen von Schränken in Nischen, Einhausungen), konsultieren Sie bitte die in der Preisliste angegebenen Maße mit uns.

Diese Tabelle dient nur der Farbdarstellung. Eine genauere Farbwiedergabe ist in der vollständigen RAL-Farbpalette enthalten. Geringfügige Abweichungen von den angegebenen Farben behalten wir uns vor, was nicht zu Beanstandungen berechtigt. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, unter Beibehaltung der Gebrauchstauglichkeit konstruktive Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die das Erscheinungsbild geringfügig beeinträchtigen können. Die Farben der Produkte auf den Fotos und Visualisierungen im Katalog dienen nur der Veranschaulichung und können von den Farben der tatsächlich angebotenen Produkte abweichen.