



**Opis** Szafy SZLB przeznaczone są do ładowania akumulatorów rowerów i hulajnóg. Mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Posiadają zamek cylindryczny z klasą szczelności IP65. Przedziały są na tyle przestronne, by jednocześnie ładować akumulator oraz przechowywać np. narzędzia i akcesoria rowerowe. Każda komora posiada gniazdko elektryczne o klasie szczelności IP44.

Przewód zasilający i resetowalny bezpiecznik zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. Regulowane stopki pozwalają wypoziomować szafę, a uchwyty na nogach umożliwiają mocowanie SZLB do podłoża. Łączniki do mocowania do podłoża są dostarczane wraz z szafą. Do zestawu nie są dołączone śruby i kotki. Daszek dodatkowo chroni szafę przed deszczem. Zawiasy są ukryte, dzięki czemu szafy SZLB wyglądają nowocześnie.

Szafy SZLB są zgrzewane i spawane, więc nie wymagają montażu. Konstrukcja jest stabilna i wytrzymała. Wykonana z ocynkowanej blachy, malowana podkładem i farbą poliesterową do użytku zewnętrznego.

## Cechy charakterystyczne

- SZLB
- 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji na produkty Malow.
  - Przeznaczone do ładowania akumulatorów rowerów i hulajnóg.
  - Przeznaczone do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  - Wykonane z ocynkowanej blachy o grubości 0,8 - 1 mm.
  - Dopuszczalne obciążenie dla każdej skrytki wynosi 20 kg.
  - W standardzie wyposażone w zamki cylindryczne o klasie szczelności IP 65 z mosiężnymi kluczami odpornymi na korozję (2 klucze w standardzie).
  - Drzwi wyposażone w uszczelkę zapewniającą skrytce klasę szczelności IP 54.
  - Każda skrytka wyposażona w tablicowe gniazdko elektryczne o stopniu ochrony IP44.
  - Do wyboru w standardzie gniazda typ E (krajowe) lub F (schuko).
  - Zabezpieczone resetowalnym bezpiecznikiem 16A.
  - Wyposażone w przewód o długości 2,5 m z wtyczką o klasie szczelności IP54.
  - Wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej farbą podkładową, a następnie farbą poliesterową przeznaczoną do użytku zewnętrznego. Szafy dostępne w 16 kolorach RAL bez dopłaty.
  - Zgrzewana i spawana konstrukcja – dostarczana w całości nie wymaga montażu.



Tablicowe gniazdko o klasie szczelności IP44

Stopki regulowane w zakresie 10 mm



Przewód z wtyczką o klasie szczelności IP54.

Skrytki o klasie szczelności IP 54



# SZAFY Z KLASĄ SZCZELNOŚCI IP 54 DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW ROWERÓW I HULAJNÓG

Dostępne warianty



|                    |                                   |                                  |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Oznaczenie         | SZLB                              |                                  |
| Kod                | SZLB 1418142214 (typ E - krajowe) | SZLB 1418142213 (typ F - schuko) |
| wys. x szer. x gł. | 1855 x 400 x 570 mm               |                                  |
| Ilość kolumn       | 1                                 |                                  |
| Ilość skrytek      | 8                                 |                                  |

Oznaczenia



5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).



Zastosowanie konwersji cyrkonowej w procesie przygotowania powierzchni do malowania



typ E



typ F

